

LIIKENNERKIN No	SIJAINTI	LIIKENNERKIN NIMI	TUNNUS	MERKIN KOKO b x h, ø mm	TEKSTI mm	PINTA-ALA m ²	JALUSTA / PYLVÄS	KALVO lk	LISÄTIEDOT
Turuntie									
1	22 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
2	27 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
3	33 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
04a	37 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
05a	38 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
6	49 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
7	62 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		vp	R2	-
8	77 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
9	89 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
10	153 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
11a	154 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
12a	157 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=900mm / ø 60mm	R2	**)
b	-	Väistämismvällisuus risteyksessä	B5	900	-		-	R2	-
c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	-		-	R2	-
13a	165 vas.	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	60		-	R2	"Pihoihin ajo sallittu" Kelt.
14a	168 kesk.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
b	-	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		-	R2	-
15a	168 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
16	175 kesk.	Suojatie	E1	600 x 600	-		vp	R2	**)
17a	175 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
18	216 vas.	Linja-auto pysäkki	E6	440 x 240	-		-	R2	Kiinnitys katokseen
19	245 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
20a	245 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
21a	247 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-		-	R1	Sin.
22	250 kesk.	Suojatie	E1	600 x 600	-		vp	R2	**)
23	286 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		vp	R2	-
24	300 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
25	315 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
26	326 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		vp	R2	-
27	348 oik.	Linja-auto pysäkki	E6	440 x 240	-		-	R2	Kiinnitys katokseen
28	382 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
29	394 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
30a	395 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
31	406 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
32a	409 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-		-	R1	Sin.

LIIKENEMERKIN No	SIJAINTI	LIIKENEMERKIN NIMI	TUNNUS	MERKIN KOKO b x h, ø mm	TEKSTI mm	PINTA-ALA m ²	JALUSTA / PYLVÄS	KALVO lk	LISÄTIEDOT
33	412 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
34	418 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
35a	444 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		vp	R1	Sijaitsee Murronkadulla
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
36a	444 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=900mm / ø 60mm	R2	**). Sijaitsee Murronkadulla
b	-	Väistämismuunnos risteyksessä	B5	900	-		-	R2	-
c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	-		-	R2	-
37a	447 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-		-	R1	-
38	452 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		vp	R2	-
39	473 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
40a	491 oik.	Palvelukohteen opastustaulu	G1	1150 x 1100	100	1,26	2 x H=700mm / ø 90mm	R2	"VESIHELMI"
b	-	Palvelukohteen opastustaulu	G1	1150 x 1100	100	1,26	-	R2	"KEHRÄÄMÖALUE"
41	496 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		vp	R2	-
42a	508 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=900mm / ø 60mm	R2	**)
b	-	Muu vaara	A33	900	-		-	R2	-
c	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 200	60		-	R2	"Paloasema" Kelt.
d	-	Kohde risteävässä suunnassa	H1	600 x 400	-		-	R2	-
43a	511 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-		-	R1	Sin.
44a	511 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-		-	R1	Sin.
45	513 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
46	530 kesk.	Liikenteenjakaaja	D3.1	640	-		vp	R2	-
47	531 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
48a	531 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-		1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
b	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-		-	R1	Sin.

Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat, pylväät ja kalvomateriaalit:

Liikenneviraston ohjeita 20/2013, Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, 18.6.2013

**) HUOM! Suojatiemerkin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan (VNa 36§)

vp = valaisinpylväs

					PIIR.No
					72623_L2.1
Merkki	Muutos	Pvm.	-	14.12.2023	